



PRESS RELEASE

Accoustic Arts TUBE PHONO II ¥1,450,000/税別 2016年9月発売

アックースティックアーツでは、リファレンスシリーズへの新たなるモデルとして、TUBE PHONO IIを発売します。

TUBE PHONO IIの目指す所は、トランジスタ技術の利点と、真空管の原理と結合させた、"Tube Hybrid"のコンセプトに沿い、優れた電圧アンプに、高い電流供給能力を備えた、フォノ・プリアンプを実現させる事です。

これにより、非常に低い出力インピーダンスを達成しつつ、極度に低い倍音歪と、素晴らしい倍音歪のスペクトラムを、真空管を採用する事で、アナログサウンドとして成し得ました。

【特徴】

- ・"Tube Hybrid"のコンセプトに沿った、オーディオファイルのリファレンスとした、フォノプリアンプ
- ・"Tube Hybrid"のコンセプトに沿った技術の利点:
 - 非常に高いインピーダンスと、非常に広い帯域幅
 - 非常に低い歪みと、より自然なスペクトル
 - アナログの良さと、常に精密なサウンドパフォーマンス
- ・極めて正確な、RIAA偏差として、 $\pm 0.15\text{dB}$ を確保
- ・MMとMCカートリッジに対応
- ・調整を必要としない、プラグアンドプレイのチューブ交換
- ・スタジオ技術に培われた、プロ用Class A出力段
- ・採用されているパーツは、品質に定評のあるパーツを、さらに選別して使用
(例えば、1%精度のフォイルコンデンサーや1%の金属フィルム抵抗)
- ・バランス(XLR)とアンバランス(RCA)の出力を用意
- ・2台の75VA電磁シールド・トroidal・トランスフォーマー (Made in Germany)を装備
- ・フロント・パネルおよびカバーは、部厚いアルミニウムブロックを採用した、マスの大きな筐体構造
- ・Handmade in Germanyへの拘りと誇り

【スペック】

入力: 1 x MM アンバランス (RCA), 1 x MC アンバランス (RCA) 出力: 1 x バランス・ライン出力 (XLR), 1 x アンバランス・ライン出力 (RCA) 入力インピーダンス/ MM: 47,5 k /60 pF, 160 pF, 280 pF, 380 pF(切り換え)/ MC: 100, 235, 475 (切り換え) 利得/MM動作 :96倍 /MC動作 :960倍 RIAA偏差 : $\pm 0.15\text{ dB}$ (50 - 20k Hz) 出力抵抗 :バランス 2 x 50 , アンバランス 50 S/N比/ MM動作 : -83 dB (A負荷 500 mV)/ MC動作 : -74 dB (A負荷 500 mV) 高調波歪(THD+N)/ MM動作: 0.007 %, MC動作 : 0.03 % 真空管 : E83CC/ 12AX7 - 選別 消費電力 : 約20 W 寸法(H x W x D): 100 x 482 x 375 mm 重量: 12 kg

